

HARDFACE LP-G

For Welding Professionals



**Optimal für Hartauftragungen
in allen Positionen**



HARDFACE LP-G ist ein gasgeschützter Fülldraht für das Auftragschweißen in allen Positionen und bietet eine ausreichende Beständigkeit gegen leichte Abrasion bei gleichzeitig guter Beständigkeit gegen Schlagbeanspruchung und Verschleiß durch Metall-Metall-Reibung.

Das martensitische Schweißgut eignet sich hervorragend für den Verschleißschutz an verschiedensten Bauteilen. Typische Anwendungen sind zum Beispiel Baggerschaufeln, Brecherbacken oder Schneidwerkzeuge.


Durch den Verschleißschutz mit HARDFACE LP-G werden Standzeiten verlängert und die Betriebskosten gesenkt.

Warum Welding Alloys wählen?

- Schnell erstarrende Schlacke
- Hervorragende Schlackeablösung
- Mehrlagig (2-3) und rissfrei verschweißbar
- Deutlich höhere Abschmelzleistung im Vergleich zu 600HB-Massivdrähten (+ 20-25%)



Produktinformationen

Einstufung:	EN 14700: T Fe8
Verfügbare Durchmesser:	1.2 mm und 1.6 mm
Härte:	55 HRC (wie geschweißt, 1-lagig)
Schweißpositionen:	



contactus@welding-alloys.com
www.welding-alloys.com

