

# HARDFACE HCP-O

Pour les professionnels  
du soudage



**Le meilleur choix pour  
les soudures de fonte au  
chrome hors position**



HARDFACE HCP-O est un fil fourré métallique autoprotégé avec un dépôt de carbure de chrome très résistant à l'abrasion.

Il peut facilement être utilisé sur site ou même dans des conditions atmosphériques difficiles, car il peut être utilisé sans gaz de protection.

HARDFACE HCP-O convient au rechargement de composants soumis à une abrasion extrême et à un impact modéré.


## Pourquoi choisir cette solution?

- Le fil est spécialement formulé pour le soudage hors position
- Surface propre avec des fissures de retrait
- Très résistant à l'abrasion sévère et aux chocs modérés
- Dépôt de soudure sans laitier



## Détails du produit

- Classification:** EN 14700: T Fe15
- Diamètres disponibles:** 1.2 mm et 1.6 mm
- Dureté:** 58 - 64 HRC (brut de soudage, dépôt trois couches)
- Positions de soudage:**



Le soudage toutes positions est possible en adaptant le mode de transfert (court-circuit ou arc pulsé).



[contactus@welding-alloys.com](mailto:contactus@welding-alloys.com)  
[www.welding-alloys.com](http://www.welding-alloys.com)

