

HARDFACE BN-O

For Welding Professionals



Ultrahartes Schweißgut für einlagigen Verschleißschutz gegen reine Abrasion




HARDFACE BN-O ist ein chromfreier Fülldraht und erzeugt ein extrem hartes Schweißgut mit hohem Anteil an Boriden.

Der Schweißzusatz eignet sich hervorragend für die Hartauftragung an Bauteilen die in der Landwirtschaft oder im Bergbau im Einsatz sind und Abrasion durch Mineralien sowie Erde oder Sand unterliegen.

HARDFACE BN-O ist flexibel einsetzbar und kann ohne Schutzgas verarbeitet werden.


Warum Welding Alloys wählen?

- Chromfrei und anwenderfreundlich 
- Für halb- und vollautomatisiertes Schweißen geeignet
- Kostengünstige Lösung, durch hohe Härte trotz einlagiger Auftragung
- Saubere Oberfläche mit gleichmäßigen Entspannungsrissen
- Schlackefreies Schweißgut und hohe Abschmelzleistung
- 2,5-mal höhere Produktivität im Vergleich zu Stabelektroden



Produktinformationen

- Einstufung:** EN 14700: T Z Fe13
- Verfügbare Durchmesser:** 1.2 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 2.8 mm, 3.2 mm
- Härte:** 60 - 65 HRC (wie geschweißt, 1-lagig)
- Schweißpositionen:**



contactus@welding-alloys.com
www.welding-alloys.com

